

TOP
TIPS



PIANO GUARD SYSTEM

Rady i uwagi dla Instalatora



#1

○○○○

Autoryzowany instalator

Jedynie przeszkolony przez producenta instalator ma pełne prawo do instalacji systemu. Osoba, która nie jest autoryzowanym instalatorem systemu (nie otrzymała certyfikatu od producenta), nie ma uprawnień do odpowiedniego i bezpiecznego zainstalowania urządzenia. Jeśli system jest zainstalowany przez nieuprawnioną do tego osobę, gwarancja zostaje unieważniona.

Jeśli chcesz zostać autoryzowanym instalatorem Piano Guard System, zapraszamy do kontaktu: info@pianoguard.com



2 Zalecenia:



1. Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi zaleceniami:
2. Przed zainstalowaniem systemu należy dokładnie sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie potrzebne elementy.
3. Przed zainstalowaniem systemu należy sprawdzić konstrukcję dna rezonansowego i skrupulatnie zaplanować rozmieszczenie poszczególnych części systemu.
4. Przed zainstalowaniem systemu należy sprawdzić łącze Wi-Fi w danym pomieszczeniu w celu odpowiedniej pracy przesyłania danych z systemu na aplikację webową i mobilną.
5. Wskazane jest, aby przed instalacją haka dokładnie zmierzyć potrzebną przestrzeń na ewentualne późniejsze wyjęcie nawilżacza.
6. Wskazane jest, aby nawilżacz zamontować w centralnej części dna rezonansowego, aby jego praca miała równomierne efekty na cały instrument.
7. Wskazane jest, aby panele suszące były rozproszone w taki sposób, aby dno mogło być osuszone równomiernie. Każdy z paneli suszących powinien znajdować się w innym miejscu (wskazane: dwa po dwóch stronach końca stołu klawiaturowego, a jeden na końcu dna rezonansowego instrumentu). UWAGA! Żaden z paneli suszących nie może znajdować się nad lub zaraz obok nawilżacza - mogłoby to skutkować zniszczeniem panelu suszącego oraz niekorzystnymi/niepożądanymi skutkami pracy systemu. Żaden kabel nie powinien dotykać bądź przechodzić bezpośrednio nad panelem suszącym.
8. Wskazane jest, aby czujniki również były rozłożone w różnych miejscach pod dnem rezonansowym instrumentu - ze wskazaniem na znaczną odległość od nawilżacza oraz paneli suszących.
9. Wskazane jest, aby używać preparatu antyglonowego wskazanego przez producenta Piano Guard System - załączonego w opakowaniu systemu. Użycie innego preparatu może powodować szkody, tym samym unieważnienie gwarancji na system.
10. System powinien być cały czas podłączony do prądu. Jego odłączenie powoduje brak pracy systemu, brak możliwości zakomunikowania użytkownikowi o ewentualnej potrzebie dolania wody, ponadto niemożliwe również jest pobranie danych dot. poziomu temperatury i wilgotności na aplikację webową i mobilną użytkownika.

3



Strojenie

Fortepian, po pierwszej instalacji Piano Guard System powinien być ponownie nastrojony ok. 3-4 tygodni od zainstalowania systemu. Instrument powinien przystosować się do nowego, odpowiedniego i stałego mikroklimatu.

4

Okablowanie

Okablowanie systemu Piano Guard należy sprawdzić za każdym razem podczas serwisowania instrumentu. Pęknięcia kabla, jego częste najeżdżanie bądź inne szkody mogą spowodować spięcie, porażenie, a nawet pożar.

5

Gwarancja

Gwarancja na system trwa 2 lata. Więcej na temat gwarancji można znaleźć na stronie: <https://pianoguard.com/pl/warunki-gwarancji/>



#

Powodzenia!

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą!
info@pianoguard.com

www.pianoguard.com