

TOP
TIPS



PIANO GUARD SYSTEM (PG-SG)

Tipps und Hinweise für Installateure



#1

○○○○

Nur autorisierte Installateur

Nur ein vom Hersteller geschulter Installateur ist berechtigt, das System zu installieren. Eine Person, die kein autorisierter Installateur des Systems ist (nicht vom Hersteller zertifiziert), ist nicht berechtigt, das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu installieren. Wenn das System von einer nicht autorisierten Person installiert wird, erlischt die Garantie.

Wenn Sie ein autorisierter Piano Guard System-Installateur werden möchten, kontaktieren Sie bitte:
info@pianoguard.com.



2 Hinweise und Empfehlungen:

Die Installation sollte gemäß den folgenden Empfehlungen erfolgen:

1. Überprüfen Sie vor der Installation des Systems sorgfältig, ob alle erforderlichen Komponenten in der Verpackung enthalten sind.
2. Vor der Installation des Systems prüfen Sie die Konstruktion des Resonanzbodens über und planen Sie sorgfältig die Platzierung der verschiedenen Teile des Systems.
3. Vor der Installation des Systems sollte die Wi-Fi-Verbindung im Raum auf den ordnungsgemäßen Betrieb der Datenübertragung vom System zum Web und zur mobilen Anwendung überprüft werden.
4. Es ist ratsam, vor der Installation des Hakens den Platzbedarf für eine eventuelle spätere Demontage des Befeuchters genau zu messen.
5. Es ist ratsam, den Befeuchter in der Mitte des Resonanzbodens zu installieren, damit sich seine Arbeit gleichmäßig auf das gesamte Instrument auswirkt.
6. Es ist ratsam, die Trocknungsplatten so zu verteilen, dass der Boden gleichmäßig getrocknet werden kann. Jede der Trockenplatten sollte sich an einem anderen Ort befinden (ratsam: zwei auf jeder Seite des Endes des Klaviertisches und eine am Ende des Resonanzbodens des Instruments). **HINWEIS:** Keines der Trocknungspaneeles sollte sich über oder direkt neben dem Befeuchter befinden - dies könnte zu einer Beschädigung des Trocknungspaneels und zu negativen/unerwünschten Auswirkungen auf das System führen. Kein Kabel darf die Trocknungsplatte berühren oder direkt darüber verlaufen.
7. Es ist ratsam, die Sensoren auch an verschiedenen Stellen unter dem Resonanzboden des Instruments zu verteilen - mit einem beträchtlichen Abstand zum Befeuchter und zur Trocknungsplatte.
8. Es ist ratsam, das vom Hersteller des Piano Guard Systems angegebene Anti-Gloss-Präparat zu verwenden, das in der Verpackung des Systems enthalten ist. Die Verwendung eines anderen Präparats kann zu Schäden führen, wodurch die Garantie des Systems erlischt.
9. Das System sollte immer an das Stromnetz angeschlossen sein. Wird es von der Stromversorgung getrennt, funktioniert das System nicht, es gibt keine Möglichkeit, den Benutzer über die Notwendigkeit des Nachfüllens von Wasser zu informieren, und es ist auch nicht möglich, die Daten über Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Web- und Mobilanwendungen des Benutzers herunterzuladen.

3

o o o o

Die Flügelstimmung

Der Flügel sollte nach der Erstinstallation des Piano Guard Systems etwa 3-4 Wochen nach der Installation des Systems neu gestimmt werden. Das Instrument sollte sich an das neue, angemessene und dauerhafte Mikroklima anpassen.

4

Die Verkabelung

Die Verkabelung des Piano Guard Systems sollte bei jeder Wartung des Instruments überprüft werden. Risse in den Kabeln, häufige Übergriffe oder andere Schäden können einen Kurzschluss, einen Schlag oder sogar einen Brand verursachen.

5

Die Garantie

Die Garantie für das System beträgt 2 Jahre. Für weitere Informationen zur Garantie besuchen Sie bitte
<https://pianoguard.com/en/warranty-terms-and-conditions/>



5

Viel Erfolg!

Wenn Sie Fragen haben, sind wir für Sie da!
info@pianoguard.com

www.pianoguard.com

